SCUOTITORI
Shaker

Modello *Model*		Codice *Code*	Codice CIVAB *CIVAB code*	
M201-OR	ORBITALE - ORBITAL	01.2001	ALAMPZ1M	
M202-OS	OSCILLANTE - OSCILLATING	01.2002	ALAMPZ2M	
M203-BA	BASCULANTE - ROCKING	01.2003	ALAMPZ3M	
M301-OR	ORBITALE - ORBITAL	01.3001	ALAMPZ31	
M302-OS	OSCILLANTE - OSCILLATING	01.3002	ALAMPZ32	

- Piano in acciaio inox per beute (optionals).
- Stainless steel tray for flasks (optionals).

Accessori pag. 40 - *Accessories pag. 40*

Caratteristiche tecniche

- Scuotitore adatto per colture cellulari, colorazione vetrini, miscelazioni e tutte le reazioni o prove dove necessita un movimento costante e ripetitivo.
- Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.
- Regolazione elettronica della velocità da 30 rpm/min. a 230 Rpm/Min con indicatore digitale.
- Velocità di movimento da 10 - 80 rpm/min. per mod. M203-BA.
- Piano di lavoro ricoperto in gomma adatto per alloggiare tramite N°4 cursori regolabili beute, bottiglie, matracci, ecc.
- Spostamento del piano 12+12 mm. (M201-OR / M202-OS / M301-OR / M302-OS.
- Inclinazione del piano di 10° (M203-BA).
- Interruttore con possibilità di funzionamento in continuo, oppure tramite timer da 120 minuti.
- Alimentazione 230 V - 50/60 Hz / 100 W.

Serie M201-OR / M202-OS / M203-BA

- Dimensioni d'ingombro 455 x 450 x 230 (lxpxl) mm.
- Dimensioni piano di lavoro 400 x 300 (lxp) mm.
- Peso 15 kg max.
- Carico sopportabile 12 kg.

Serie M301-OR / M302-OS

- Dimensioni d'ingombro 600 x 590 x 230 (lxpxl) mm.
- Dimensioni piano di lavoro 550 x 450 (lxp) mm.
- Peso 20 kg.
- Carico sopportabile 15 kg.

Technical specifications

- Shaker adapt for of cell culture, slide coloration, blending and testing where a constant and repetitive movement is needed.
- Units outer body is made of steel coated in expoxy antiacid paint.
- Speed of movement is set with a digital indicator from 30-230 rpm/min.
- Speed of movement from 10-80 rpm/min. for M203-BA.
- Plan of job covered of rubber to lodge whit N° 4 adjustable cursors beute, bottles, matracci, ecc.
- Movement of the plan 12+12 mm. (M201-OR / M202-OS / M301-OR / M302-OS).
- Rubber covered tray accepts flasks, bottles and racks etc. between n°4 adjustable rubber rollers
- Switch for timer (0-120 min.) or continuous operation
- Power supply 230 V - 50/60 Hz / 100 W.

Series M201-OR / M202-OS / M203-BA

- Overall dimensions 455 x 450 x 230 (lxpxl) mm.
- Dimensions of tray 400 x 300 (lxp) mm.
- Weigth 15 kg.
- Bearable load kg 12.

Series M301-OR / M302-OS

- Overall dimensions 600 x 590 x 230 (lxpxl) mm.
- Dimensions of tray 550 x 450 (lxp) mm.
- Weigth 20 kg.
- Bearable load 15 kg.